

# 檻・籠用発信器OS-01 専用受信機HR-01

どなたでも利用できる、適法の状態通知無線装置です  
マグネットが、指定位置から外れることを引き金に、状態が変化したことを無線で通知します  
OS-01(地上高1.5m)とHR-01(車中:付属アンテナ)で、おおよそ見通し800m先まで検知できます



OS-01のID(設置場所情報:最大6)を区別して表示することで、同じ検知エリアで、最大6までの識別が出来ます

OS-01は、防水ケースを採用、使用場所を問いません

HR-01では、受信対象のOS-01を、あらかじめ登録して使用することで、他者が設置したOS-01と混線することはありません(最大100台迄のOS-01の登録が可能)

あらかじめ登録したOS-01からの発信を受信した場合、ブザーで知らせると共に、送信されたID(設置場所情報)をLEDが点灯して表示します

使用電池(製品に付属しません)は、いずれもどこでも入手できる単三アルカリ電池(OS-01/2本、HR-01/3本)です



アンテナカバーを標準で装備  
付属マグネットをテグスなど使って動く相手に固定  
マグネットが指定位置から外れると送信します。  
対象は、可動物なら、ドアでも岩でも金庫でもOK



全長約32cmのフレキシブルアンテナを付属  
外部(車載)アンテナの使用も可能(BNC-J)  
本HR-01は、防水・防滴構造ではありません。

## OS-01

426.025MHz 1mW  
ARIB STD-T67テレコントロール準拠  
ID(設置場所情報):内蔵SWの設定により1~6

本体寸法:W80xH110xD65mm  
防水ケースを採用  
重量約330g(電池を含む)  
2点取付金具付属

消費電流:スタンバイ時:1μA 送信時:10mA  
連続送信:約300時間(送信5秒以内、休止2秒)  
動作温度:-20~+60°C

## HR-01

OS-01専用受信機  
LED表示:檻・籠の識別 同一箇所最大6まで  
受信信号強度 5段階表示

本体寸法:W81xH32xD141mm  
突起を除き、シリコンカバーを含む  
重量約310g(電池を含む)

消費電流:待受時:22mA  
ID1個受信時:34mA  
連続待受受信:約100時間  
動作温度:-10~+50°C